

STRIPPER ULTRA



Preparat do gruntownego czyszczenia

Opis Wyrobu:

Wysokoalkaliczny, wodorozcieńczalny, niskopienny środek do usuwania starych warstw wosków i polimerów. Szybko usuwa resztki powłok i zastarzały brud (m.in. ślady sadzy i gumy) z wodoodpornych podłóg (PVC, kamień sztuczny i naturalny). Nie nadaje się do czyszczenia linoleum, drewna, parkietów i paneli oraz wrażliwych na odbarwienia powierzchni. Produkt stosować w maszynach jednotarczowych i automatach oraz do czyszczenia ręcznego.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć płyn z wodą w stosunku 1:20 (0,5 l środka i 9,5 l wody) do 1:5 (2l środka na 8l wody), rozprowadzić na czyszczonej powierzchni i pozostawić przez 5-10 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia. Większe stężenia i dłuższy czas kontaktu z powierzchnią stosować w przypadku ciężkich zabrudzeń. Po przeszorowaniu zebrać rozpuszczony brud, zneutralizować dwukrotnie posadzkę wodą i dokładnie osuszyć.

Dane Techniczne:

Wygląd.....bezbarwna, klarowna ciecz
 Zapach.....charakterystyczny dla użytych surowców
 Gęstość (20°C) [g/cm³].....0,98 - 1,01
 pH(20°C).....12,00-14,00

Skład

według załącznika UE (Rozporządzenie UE 648/2004 wraz z późniejszymi zmianami):

< 5 % niejonowe związki powierzchniowo czynne.

Oznaczenie rodzaju ryzyka



Produkt żrący

- Produkt łatwopalny.
- Powoduje oparzenia.
- Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Nosić okulary lub ochronę twarzy.
- W przypadku awarii lub jeżeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę.

Przechowywanie:

Magazynować w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze 5°C - 30°C.

BHP i P.Poż:

W normalnych warunkach preparat jest niepalny. Nie ma ograniczeń odnośnie rodzaju środków gaśniczych. Stosować środki gaśnicze właściwe do palącego się otoczenia. Nie są wymagane specjalne zasady postępowania. Należy przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami oraz dobrej praktyki przemysłowej. Zapewnić łatwy dostęp do sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku preparatu, w przypadku przelewania zabezpieczyć oczy i ręce zakładając okulary ochronne i rękawice ochronne, odporne na zasady.



p a k o w a n i e

poj.	ilość szt. op. zbiorcze	ilość szt. na palecie
1L	6	378
5L	1	90
10L	1	40