

INFORMACJA TECHNICZNA

AKRYLAN ★★



Uniwersalny środek nabłyszczający

OPIS WYROBU

- posiada właściwości antyelektrostatyczne (norma PN-EN 14041)
- zabezpiecza przed wnikaniem brudu i wody w głąb podłoża
- nadaje powierzchniom trwałe lustrzane połysk
- posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

AKRYLAN to dyspersja polimerowa do profesjonalnej pielęgnacji i konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenie tj. PVC, linoleum, kamień sztuczny i naturalny. Środek tworzy szybko schnącą, gładką powłokę o wysokim połysku bez konieczności polerowania. Powłoka skutecznie zabezpiecza przed brudem, zadrapaniami i ścieraniem. Odpowiednio dobrany system woskowy wpływa na właściwości hydrofobowe chroniąc powierzchnię przed wnikaniem wody. Sukcesywne polerowanie Akrylanu wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku i usuwa rysy oraz ślady powstałe podczas eksploatacji.

SPOSÓB UŻYCIA*

Środek gotowy do użycia. Na suchej, czystej i odtłuszczonej powierzchni (zalecamy zastosowanie zmywacza) rozprowadzić równomiernie 2-3 warstwy AKRYLANU przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej. Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5 h.

W przypadku nanoszenia środka na nowe powierzchnie, należy odtłuścić przy pomocy zmywacza np.: STRIPPER lub SBN. W przypadku nawarstwienia się produktu należy także zastosować zmywacz np.: STRIPPER lub SBN.

Do codziennej pielęgnacji powierzchni pokrytej polimerami zalecamy stosować środki dedykowane z linii DAILY CLEAN.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....Mleczna dyspersja
Zapach.....charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 20°C [g/cm³].....1,02 – 1,04
pH koncentratu.8,0 – 9,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Produkt nie został sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna w myśl obowiązujących przepisów. Produkt nie wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +30°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 36 miesięcy od daty produkcji. Nie dopuścić do przemrożenia.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378
5L	1	90
10L	1	40

pH 8

LAKMA

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl