

INFORMACJA TECHNICZNA

FLOORMATIK FAT



aroma

Zapachowy środek do usuwania tłustych zabrudzeń

OPIS WYROBU

FLOORMATIK FAT AROMA jest mieszaniną alkaliów i związków powierzchniowo czynnych o bardzo silnym działaniu.

Szybko i skutecznie usuwa:

- tłuste olejowo – smarowe zabrudzenia
- osady kuchenne
- ślady po gumie z opon wózków widłowych

Przeznaczony do czyszczenia wodoodpornych powierzchni takich jak:

- posadzki betonowe
- PVC
- kamień naturalny i sztuczny
- ściany
- części maszyn i silników
- może również służyć do prania odzieży roboczej i ekstrakcyjnego prania wykładzin

UWAGA! Jeżeli nie wiadomo czy przeznaczona do czyszczenia powierzchnia jest odporna na działanie produktu, należy na kilka minut, w mało widocznym miejscu, przyłożyć nawilżoną nim gąbkę lub ścierkę. Po zdjęciu ścierki i spłukaniu wodą nie powinny wystąpić jakiegokolwiek zmiany.

FLOORMATIK FAT AROMA może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego oraz przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych.

SPOSÓB UŻYCIA*

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się rozcieńczyć preparat w stosunku od **1:200 do 1:20 (50 - 500ml środka na 10l wody)**.

W przypadku uciążliwych, mocnych zabrudzeń należy stosować rozcieńczenie w stosunku od **1:20 do 1:1 (0,5 – 10l środka na 10l wody)**.

Wstępne moczenie powierzchni i przedmiotów, poprzez **spryskanie preparatem przed właściwym czyszczeniem**, ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczone powierzchnie należy dokładnie spłukać wodą.

Do prania odzieży roboczej stosować rozcieńczenie od **1:1000 do 1:100 (10 - 100ml) mieszaniny na 10 l wody**.

Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....niskolepka żółta ciecz
Zapach.....charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 20°C [g/cm³].....1,04
pH koncentratu.....> 13

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: Metakrzemian disodu; Alkilobenzenosulfonian sodowy.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

EUH208 - Zawiera: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethano-

ne; p-tert-butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378
5L	1	90
10L	1	40

pH 13

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C, 24 miesiące od daty produkcji.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

LAKMA
PROFESSIONAL

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl