

INFORMACJA TECHNICZNA

FLORMATIK GRES



alkali

Środek do usuwania tłustych zabrudzeń

OPIS WYROBU

FLORMATIK GRES ALKALI jest profesjonalnym alkalicznym środkiem, który w zależności od zastosowanego stężenia doskonale nadaje się do:

- gruntownego czyszczenia i usuwania uciążliwych zabrudzeń
- codziennego mycia
- mikroporowatych wodoodpornych powierzchni odpornych na działanie zasad, w szczególności zalecany do gresu i płytek antypoślizgowych.

ZALETY / WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale nawilża powierzchnię
- rozpuszcza zabrudzenia olejowo – tłuszczowe i brud
- głęboko wnika w pory usuwając wapień i tłuszcz, zapewniając higieniczną czystość
- stosowany przemiennie z kwaśnym FLORMATIK GRES ACID zapewnia doskonały efekt czyszczący.
- do stosowania ręcznego, w automatach myjących i szorowarkach jednotarczowych

SPOSÓB UŻYCIA

czyszczenie gruntowne: roztwór 10% - 30% (1-3l / 10l wody), pozostawić roztwór na 5-10min do zadziałania. Przetrzeć posadzkę za pomocą szorowarki jednotarczowej, następnie odessać brudny roztwór i spłukać zimną wodą

mycie ręczne: roztwór 0,5% – 1% (50-100ml / 10l wody),

automat: roztwór 1% – 2% (100 – 200ml / 10l wody)

RADA! Dla uzyskania najlepszego efektu czyszczącego zalecamy stosowanie materiałów z mikrofazy.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....klarowna, bezbarwna ciecz
Zapach.....charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 20°C [g/cm³].....1,14
pH koncentratu.....około 11

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



Xi - produkt drażniący

- R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę
- S2 Chronić przed dziećmi.
- S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- S26 Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C z dala od źródeł otwartego ognia. 24 miesiące od daty produkcji.

BHP I P.POŻ

W normalnych warunkach produkt jest niepalny. Nie ma ograniczeń odnośnie środków gaśniczych. Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. Podczas prac należy przestrzegać podstawowych zasad BHP. Szczegółowe informacje dostępne są w Karcie Charakterystyki mieszaniny.



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378
10L	1	40

pH 11

LAKMA

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO